





system BOYEN 6




 Рассеиватель PC – поликарбонат


3050410 BOY6.RM.70/50 HST 70W E27 5,70 € 245,48

 PMMA – полиметилметакрилат



3050410M BOY6.RM.70/50 HST 70W E27 5,70 € 245,48

 закаленное стекло



3051410 BOY6.S.RM.70/50 HST 70W E27 6,80 € 254,63



Рассеиватель
PC
Рассеиватель
PMMA



закаленное
стекло



**Верхнее или боковое
крепление светильника
на столб диаметром
42-60 мм**

Корпус светильника: литой под давлением алюминий

Отражатель: алюминия

Источник света: газоразрядная лампа 70Вт

Блок питания: индуктивный балласт с компенсацией реактивной мощности, система снижения мощности для регулирования светового потока

Области применения: наружное освещение: улицы, автостреды, железные дороги, парковки, промышленные территории
 Светильник применяется компанией „PKP PLK“ (Оператор Польских Национальных железных дорог)

Другие характеристики: Полный доступ внутрь светильника к лампе и ПРА без специального инструмента, клапан регулирования давления внутри светильника с воздушным фильтром, защита при открытом светильнике от поражения электрическим током, регулируемое положение лампы для разных типов светораспределения, класс защиты 2



system BOYEN 6




Рассеиватель PC – поликарбонат, AstroDIM



3059410	BOY6.EVG.70	HST 70W	E27	5,70	€ 311,01
----------------	-------------	---------	-----	------	----------

закаленное стекло AstroDIM



3059520	BOY6.S.EVG.50	HST-MF 50W	E27	6,40	
3059420	BOY6.S.EVG.70	HST-MF 70W	E27	6,60	€ 315,05



Рассеиватель
PC
Рассеиватель
PMMA



закаленное
стекло



**Верхнее или боковое
крепление светильника
на столб диаметром
42-60 мм**

Корпус светильника: литой под давлением алюминий

Отражатель: алюминия

Источник света: газоразрядная лампа 50/70Вт

Блок питания: индуктивный балласт с компенсацией реактивной мощности, система снижения мощности для регулирования светового потока

Области применения: наружное освещение: улицы, автостреды, железные дороги, парковки, промышленные территории
Светильник применяется компанией „PKP PLK“ (Оператор Польских Национальных железных дорог)

Другие характеристики: Полный доступ внутрь светильника к лампе и ПРА без специального инструмента, клапан регулирования давления внутри светильника с воздушным фильтром, защита при открытом светильнике от поражения электрическим током, регулируемое положение лампы для разных типов светораспределения, класс защиты 2



system

BOYEN MAXI 6



Рассеиватель PC – поликарбонат, автономное снижение мощности


3052040	BOYM6.RM.100/70	HST 100W	E40	9,50	€ 332,82
3052140	BOYM6.RM.150/100	HST 150W	E40	9,60	€ 341,71
3052240	BOYM6.RM.250/150	HST 250W	E40	9,80	€ 359,48

закаленное стекло, автономное снижение мощности



3053040	BOYM6.S.RM.100/70	HST 100W	E40	10,70	€ 344,94
3053140	BOYM6.S.RM.150/100	HST 150W	E40	10,80	€ 353,82
3053240	BOYM6.S.RM.250/150	HST 250W	E40	11,00	€ 371,60

закаленное стекло, проводное управление



3353040	BOYM6.S.RM.100/70	HST 100W	E40	10,7	
3353140	BOYM6.S.RM.150/100	HST 150W	E40	10,8	



Рассеиватель
PC
Рассеиватель
PMMA



закаленное
стекло



**Верхнее или боковое
крепление светильника
на столб диаметром
42-60 мм**

Корпус светильника: литой под давлением алюминий

Отражатель: алюминия

Источник света: газоразрядная лампа 100/150/250Вт

Блок питания: индуктивный балласт с компенсацией реактивной мощности, система снижения мощности для регулирования светового потока

Области применения: наружное освещение: улицы, автострады, железные дороги, парковки, промышленные территории
Светильник применяется компанией „PKP PLK“ (Оператор Польских Национальных железных дорог)

Другие характеристики: Полный доступ внутрь светильника к лампе и ПРА без специального инструмента, клапан регулирования давления внутри светильника с воздушным фильтром, защита при открытом светильнике от поражения электрическим током, регулируемое положение лампы для разных типов светораспределения, класс защиты 2



system BOYEN MAXI 6




Рассеиватель PC – поликарбонат, AstroDIM



3059040	BOYM6.EVG.100	HST 100W	E40	9,50	€ 452,38
3059140	BOYM6.EVG.150	HST 150W	E40	9,50	€ 452,38

закаленное стекло AstroDIM



3059240	BOYM6.S.EVG.100	HST 100W	E40	9,50	€ 464,49
3059340	BOYM6.S.EVG.150	HST 150W	E40	9,50	€ 464,49



Рассеиватель
PC
Рассеиватель
PMMA



закаленное
стекло



**Верхнее или боковое
крепление светильника
на столб диаметром
42-60 мм**

Корпус светильника: литой под давлением алюминий

Отражатель: алюминия

Источник света: газоразрядная лампа 100/150Вт

Блок питания: индуктивный балласт с компенсацией реактивной мощности, система снижения мощности для регулирования светового потока

Области применения: наружное освещение: улицы, автострады, железные дороги, парковки, промышленные территории
Светильник применяется компанией „PKP PLK“ (Оператор Польских Национальных железных дорог)

Другие характеристики: Полный доступ внутрь светильника к лампе и ПРА без специального инструмента, клапан регулирования давления внутри светильника с воздушным фильтром, защита при открытом светильнике от поражения электрическим током, регулируемое положение лампы для разных типов светораспределения, класс защиты 2